

板目1枚の オイル量 50 μL			オイルの種類 KBT Prodigy-MV オイリング(前進)				パフイング ミディアム 23 フィート	パフイング スロー 33 フィート	パターンの 長さ 38 フィート
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μL)
01F	2	2	6	10	0	7	37	222	11100
02F	4	4	4	14	7	15	33	132	6600
03F	5	5	4	14	15	23	31	124	6200
04F	6	6	3	14	23	29	29	87	4350
05F	2	2	0	14	29	33			
06F	2	2	0	14	33	38			
07F									
08F									
09F									
10F									
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量(ml)								565	28.25
レーンの種類: _____ コメント: _____ 状態: 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高 _____ オイリング(後進) _____									リバースオイル 開始距離 26 フィート
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μL)
01R	2	2	0	26	38	26			
02R	8	8	2	18	26	21	25	50	2500
03R	6	6	2	18	21	16	29	58	2900
04R	4	4	4	10	16	10	33	132	6600
05R	2	2	0	10	10	0			
06R									
07R									
08R									
09R									
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								240	12
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								805	40.25